
Twiggy

rev. 21-07-2026

Información general

Exterior - Lámparas de suelo





Ean	8021696347899
Articulo	TWIGGY SPHERE PT H65 COFFEE
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	0.32 kg
Volumen	0.001997 m^3

Información técnica

Peso neto	0.23 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	3 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 1,5 W
Emisiones	Diffuse
Consumo máximo	max 1,5 W
Características LED	LED SMD CREE
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Flujo del haz de luz	110 lm
Luz útil	90 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 110Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com