Apollo

rev. 21-07-2026

Información general


Exterior - Lámpara de pared



Ean	8021696137391
Articulo	APOLLO AP
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	0.62 kg
Volumen	0.00096 m^3

Información técnica

Peso neto	0.54 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP44
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK04



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 6 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 6 W
Características LED	LED SMD CREE
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flujo del haz de luz	800 lm
Luz útil	430 lm
Riesgo fotobiológico	2
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 800Lm 4000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com