Ulex


rev. 21-07-2026

Información general

Exterior - Proyectores



Ean	8021696261294
Articulo	ULEX PR H20 SOURCE
Instalación	Proyectores
Garantía	5 years
Peso bruto	1.36 kg
Volumen	0.004 m^3



Información técnica

Peso neto	1.19 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK06
Accesorios incluidos	Glare shielding cover, Base for external connection, Ground fixing spike

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	15 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	30°
Flujo del haz de luz	1150 lm
Luz útil	810 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com