Titano

rev. 21-07-2026





Información general

Exterior - Lámparas de suelo

Ean	8021696187327
Articulo	TITANO PT H74 4000K
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	11.52 kg
Volumen	0.051875 m^3

Información técnica

Peso neto	9.22 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP55
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	8,5 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 8,5 W
Características LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	-
Flujo del haz de luz	580 lm
Luz útil	220 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com