
# Rocket

rev. 21-07-2026






## Información general

**Exterior - Lámpara colgante**

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696212647 |
| **Articulo** | ROCKET FI D5.5 WIDE 4000K |
| **Instalación** | Lámpara colgante |
| **Garantía** | 5 years |
| **Peso bruto** | 0.36 kg |
| **Volumen** | 0.000819 $m^3$ |

## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 0.27 kg |
| **Clase de aislamiento** | III |
| **Índice de protección** | IP67 |
| **Cumplimiento** | CE |
| **Temperatura de funcionamiento** | -15° ~ +45 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Salida de potencia** | 24 V DC |
| **Fuente de alimentación** | Required, remoted, not included, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217<br>NO, electronic |
| **Resistencia de carga** | IK07 |
| **Accesorios incluidos** | Remote on-off driver, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217 |

## Información de la fuente

| | |
|---|---|
| **Fuente integrada** | Integrated LED module |
| **Fuente reemplazable** | No |
| **Poder** | 2 W |
| **Emisiones** | Direct |
| **Consumo máximo** | max 2 W |
| **Características LED** | LED SMD OSRAM |
| **CCT LED** | 4000 K |
| **Duración LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Ángulo del haz de luz** | 40° |
| **Flujo del haz de luz** | 160 lm |
| **Luz útil** | 130 lm |
| **Riesgo fotobiológico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com