
Post-it

rev. 21-07-2026





Información general

Exterior - Lámpara de pared

Ean	8021696335865
Articulo	POST-IT AP SMALL ACCIAIO
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	0.55 kg
Volumen	0.000518 m^3

Información técnica

Peso neto	0.5 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	12 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 3 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 3 W
Características LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	310 lm
Luz útil	180 lm
Riesgo fotobiológico	1
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 310Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com