
Thor

rev. 21-07-2026





Información general

Exterior - Proyectores

Ean	8021696261331
Articulo	THOR PR D050
Instalación	Proyectores
Garantía	5 years
Peso bruto	1.71 kg
Volumen	0.00924 m^3

Información técnica

Peso neto	1.49 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	24 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included
Resistencia de carga	IK06
Accesorios incluidos	Glare shielding cover, Remote on-off driver

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	20 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 20 W
Características LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	28°
Flujo del haz de luz	2100 lm
Luz útil	1690 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com