
Toffee

rev. 21-07-2026





Información general

Exterior - Lámparas de suelo

Ean	8021696347844
Articulo	TOFFEE PT D16 H50 COFFEE
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	3.7 kg
Volumen	0.026334 m^3

Información técnica

Peso neto	1.4 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 11 W
Emisiones	Indirect
Consumo máximo	max 11 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1200 lm
Luz útil	890 lm
Riesgo fotobiológico	1
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 1200Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com