
Ipotesi

rev. 22-07-2026

Información general

Exterior - Lámparas de suelo





Ean	8021696300658
Articulo	IPOTESI PT H50
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	6.36 kg
Volumen	0.144664 m^3

Información técnica

Peso neto	4.94 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 16 W
Emisiones	Indirect
Consumo máximo	max 16 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	115°
Flujo del haz de luz	1700 lm
Luz útil	1360 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 1700Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com