

Sirio

rev. 21-07-2026





Información general

Exterior - Lámparas de suelo

Ean	8021696365411
Articulo	SIRIO LED PT1 H80 GRIGIO
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	2.5 kg
Volumen	0.017712 m^3

Información técnica

Peso neto	2.3 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 13 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 13 W
Características LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1100 lm
Luz útil	520 lm
Riesgo fotobiológico	1
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 1100Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com