Koala

rev. 21-07-2026


Información general

Exterior - Proyectores



Ean	8021696349596
Articulo	KOALA PR 7W CON BASE
Instalación	Proyectores
Garantía	5 years
Peso bruto	0.64 kg
Volumen	0.001386 m^3

Información técnica



Peso neto	0.6 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	24 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included
Accesorios incluidos	Remote on-off driver

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	7 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 7 W
Características LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	35°
Flujo del haz de luz	630 lm
Luz útil	340 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com