

Mib

rev. 24-07-2026





Información general

Exterior - Lámpara de techo

Ean	8021696269122
Articulo	MIB PL SQUARE 3000K
Instalación	Lámpara de techo
Garantía	5 years
Peso bruto	2.38 kg
Volumen	0.0098 m^3

Información técnica

Peso neto	1.82 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK08

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	18 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 18 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	110°
Flujo del haz de luz	1950 lm
Luz útil	1200 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com