Dedra

rev. 24-07-2026

Información general


Exterior - Lámpara de pared



Ean	8021696328645
Articulo	DEDRA AP SMALL ANTRACITE
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	0.22 kg
Volumen	0.000605 m^3

Información técnica

Peso neto	0.17 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Not required



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 1,5 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 1,5 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	160 lm
Luz útil	80 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 160Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com