Argo

rev. 21-07-2026


Información general

Exterior - Lámpara de pared



Ean	8021696268293
Articulo	ARGO AP2 ANTRACITE 4000K
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	0.64 kg
Volumen	0.00112 m^3

Información técnica



Peso neto	0.6 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK06

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	11 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 11 W
Características LED	LED COB CREE
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	85+85°
Flujo del haz de luz	1150 lm
Luz útil	900 lm
Riesgo fotobiológico	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com