# Starlight

rev. 23-07-2026

## Información general


**Exterior - Proyectores**



| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696248387 |
| **Articulo** | STARLIGHT PR 10.0W 3000K |
| **Instalación** | Proyectores |
| **Garantía** | 5 years |
| **Peso bruto** | 1.23 kg |
| **Volumen** | 0.001872 $m^3$ |

## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 0.95 kg |
| **Clase de aislamiento** | III |
| **Índice de protección** | IP67 |
| **Cumplimiento** | CE |
| **Temperatura de funcionamiento** | -15° ~ +45 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Salida de potencia** | 24 V DC |
| **Fuente de alimentación** | Required, remoted, not included<br>NO |
| **Resistencia de carga** | IK07 |
| **Accesorios incluidos** | Glare shielding cover, Ground fixing spike, Remote on-off driver |




## Información de la fuente

| | |
|---|---|
| **Fuente integrada** | Integrated LED module |
| **Fuente reemplazable** | No |
| **Poder** | 10 W |
| **Emisiones** | Direct |
| **Consumo máximo** | max 10 W |
| **Características LED** | LED COB BRIDGELUX |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Duración LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Ángulo del haz de luz** | 30° |
| **Flujo del haz de luz** | 1050 lm |
| **Luz útil** | 770 lm |
| **Riesgo fotobiológico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com