Rocket

rev. 21-07-2026


Información general

Exterior - Lámpara colgante



Ean	8021696371061
Articulo	ROCKET FI D2.8 WIDE 4000K
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	0.24 kg
Volumen	0.000608 m^3

Información técnica



Peso neto	0.21 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP67
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	3 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included, code 276205 electronic
Accesorios incluidos	Remote on-off driver 276205

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	1,3 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 1,3 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	10°
Flujo del haz de luz	120 lm
Luz útil	60 lm
Riesgo fotobiológico	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com