
O-zone

rev. 24-07-2026





Información general

Exterior - Lámpara de pared

Ean	8021696337548
Articulo	O-ZONE AP
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	1.1 kg
Volumen	0.00576 m^3

Información técnica

Peso neto	0.8 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP66
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 13 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 13 W
Características LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	47°
Flujo del haz de luz	1100 lm
Luz útil	970 lm
Riesgo fotobiológico	1
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 1100Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com