
Agos

rev. 23-07-2026





Información general

Exterior - Lámparas de suelo

Ean	8021696254319
Articulo	AGOS PT H80 ANTRACITE 3000K
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	1.73 kg
Volumen	0.016434 m^3

Información técnica

Peso neto	1.1 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP54
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	6,5 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 6,5 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	120*70°
Flujo del haz de luz	670 lm
Luz útil	560 lm
Riesgo fotobiológico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com