Rocket

rev. 21-07-2026


Información general

Exterior - Lámpara colgante



Ean	8021696222820
Articulo	ROCKET FI D5.5 SINGLE 4000K
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	0.41 kg
Volumen	0.000819 m^3

Información técnica



Peso neto	0.33 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP67
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	24 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217 NO, electronic
Resistencia de carga	IK07
Accesorios incluidos	Remote on-off driver, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	2 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 2 W
Características LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	-
Flujo del haz de luz	160 lm
Luz útil	10 lm
Riesgo fotobiológico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com