Starlight

rev. 21-07-2026

Información general


Exterior - Proyectores



Ean	8021696245072
Articulo	STARLIGHT PR 10.0W 4000K
Instalación	Proyectores
Garantía	5 years
Peso bruto	1.23 kg
Volumen	0.001872 m^3

Información técnica

Peso neto	0.95 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP67
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	24 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included NO
Resistencia de carga	IK07
Accesorios incluidos	Glare shielding cover, Ground fixing spike, Remote on-off driver



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	10 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 10 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	30°
Flujo del haz de luz	1250 lm
Luz útil	910 lm
Riesgo fotobiológico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com